

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Gulvkonstruktion til vådrum.

BETEGNELSE:

Alfix PlaneMix 80 Gulvkonstruktion

GODKENDELSESINDEHAVER:

Alfix A/S
H. C. Ørstedsvej 13
6000 Kolding
Telefon 75 52 90 11
Telefax 75 50 40 11
E-mail alfix@alfix.dk
Internet www.alfix.dk

MÆRKNING:

De materialer, som medgår til opbygning af gulvbelægningen, skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2007-12-04
- udløbsdato 2011-01-01

BESKRIVELSE:

Alfix PlaneMix 80 Gulvkonstruktion anvendes på eksisterende eller nye træbjælkelag.

Alfix PlaneMix 80 Gulvkonstruktion opbygges som følger:

- eventuelt eksisterende indskudsbrædder udskiftes med en 19 mm konstruktionskrydsfiner. På nye bjælkelag udføres indskud ved hjælp af plader
- på pladerne mellem bjælkerne udlægges trykfast isolering. Isoleringen skal have trykstyrke svarende til den belastning som er vanlig i boliger. Overkanten af isoleringen skal være i samme højde som overkanten af bjælkerne. Andre typer underlag, der anvendes i forbindelse med udstøbning af traditionelle betonløsninger, jf. By og Byg anvisning 200, f.eks. krydsfiner udlagt i plan med bjælkernes oversiden, kan anvendes istedet for isoleringen.
- på isoleringen udlægges to lag geotekstil med mindst 150 mm overlæg.
- på geotekstilen udlægges et armøringsnet på 10 mm afstandsklodser
- der udstøbes et lag Alfix PlaneMix 80 i en lagtykkelse på mindst 45 mm.
- vandtætning udføres med Alfix 2K Quick flisesystem til gulve jf. MK-godkendelse nr. MK 7.22/1027. Der skal ved gennemføringer for rør og gulv afløb tætnes med Alfix Seal Strip eller Alfix afløbsmanchet. Alternativt kan vandtætningen udføres med PVC jf. BY og BYG Anvisning 200

GODKENDELSE:

Alfix PlaneMix 80 Gulvkonstruktion godkendes i henhold til BR10 afsnit 4.6 anvendt som gulvkonstruktion i baderum, wc-rum med gulv afløb eller andre vådrum.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

- 1 Bjælkeafstanden må ikke overstige 900 mm
- 2 Alfix PlaneMix 80 Gulvkonstruktion kan udføres på arealer op til 6 m². Ved større arealer skal bjælkernes bæreevne eftervises ved beregning
- 3 Det vandtætte lag skal opbygges i nøje overensstemmelse med MK 7.22/1027, herunder med en lagtykkelse på mindst 1 mm, og BY og BYG anvisning 200
- 4 Det skal af dokumentationen f.eks. VA-godkendelsen af det anvendte gulv afløb fremgå, at det er godkendt til brug i støbte gulve med vandtæt membran.
- 5 Lægningsarbejdet, navnlig hvad angår udførelse af samlinger mellem gulv og væg samt omkring rørgennemføringer og gulv afløb skal foregå i nøje overensstemmelse med *PlaneMix 80 - Produkt info* af September 2007 og

Udstedt: 2011-01-07

Gyldig til: 2014-01-01


Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

Betongulve på eksisterende træbjælkelag med evt. Gulvvarme af September 2007, begge fra Alfix A/S.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at sammensætningen af Alfix PlaneMix 80 forbliver i overensstemmelse med analyserapport nr. 234747 af 2007-11-16 fra Teknologisk Institut
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING



Thomas Bruun