



## Rensevæske

- Skånsomt surt rensmiddel med stor kalk- og smudsopløsende effekt
- Angriber ikke krom eller rustfrit stål
- Fjerner cementslør fra nye fliser
- Velegnet til sanitære områder

### Produkt

Fosforsyrebaseret rengøringsmiddel med vaskeaktive stoffer.  
Til rengøring af især sanitære områder.

### Forbrug

1 liter pr. 20 - 40 m<sup>2</sup>

### Emballage:

1 og 2½ liter dunke.

### Anvendelse

Til fjernelse af kalk og cementslør på f.eks. fliser, klinker, mosaik, vinyl og rustfrit stål.  
Må IKKE anvendes på marmor og emalje.

### Forbehandling

Hvis tvivl om overfladens syrefasthed foretages altid en prøve på et mindre synligt sted.

### Brugsanvisning

Overfladen forvandes med rent vand.  
Alfix Rensevæske fortyndes med vand i forhold 1:5 - 1:10.  
Opløsningen påføres med svamp. Undgå løbestriber.  
Efter en virkningstid på 5-10 minutter skures overfladen, og der eftervaskes med rent vand.  
Afrensning af fugeslør foretages tidligst 24 - 48 timer efter fugearbejdets afslutning.

### Mærkning

ÆTSENDE

### Henvisninger

**Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"**  
**Sikkerhedsdatablad**

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

**For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.dk](http://alfix.dk)**

### Tekniske data

<b>pH-værdi</b>	ca. 1,0 10% opløsning: ca. 2,0
<b>Lagring</b>	Opbevares frostfrit Min. 12 måneder ved +20°C

Nr. 0.501 DK  
Nov 1998, SfB (4-) Sq 4  
Senest revideret maj 2009  
Side 2