

Syr a'



Produkt

Sulfaminsyreholdigt specialrensemiddel (pulver).
Kan anvendes på alle syrebestandige overflader.

Forbrug

1 kg rækker til 25 - 50 m²

Emballage

1 kg og 5 kg spand.

Anvendelse

Til fjernelse af kalk og cementslør efter fugning af f.eks. keramiske fliser, klinker, tegl, granit mv.
Må **IKKE** anvendes på marmor og emalje.
Må **IKKE** komme i forbindelse med filteranlæg, klorholdigt bassin vand eller andre klorholdige produkter.

Forbehandling

Ved tvivl om overfladens syrefasthed foretages altid en prøve på et mindre synligt sted.

Brugsanvisning

Alfix Syr a' opløses i vand i forhold 1:6 - 1:20 afhængig af overfladens besmudsning.
Overfladen forvandes med rigeligt rent vand, hvorefter opløsningen påføres afsnitsvis, eventuelt suppleret med skrubning (plastskuresvamp). Efter en kort virkningstid skures overfladen, og der vaskes efter med rent vand.
Svagt sugende klinker og fliser afsyres tidligst efter 24 – 48 timer efter fugearbejdets afslutning.
Tegl og sugende overflader afsyres tidligst, når fugen er hærdet og ikke kan udvaskes.

Mærkning

Lokalirriterende

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.dk

Tekniske data

pH-værdi 10% opløsning: Ca. 1,0

Lagring

Opbevares frostfrit.

I lukket emballage: Ubegrænset holdbarhed

Nr. 0.502 DK
Nov 1998, SfB (4-) Sq 4
Senest revideret maj 2009
Side 2