

Gulvglans



Produkt

- Skridsikker og slidstærk polish
- Selvblankende - fremhæver farve og struktur
- Let at holde ren - modstandsdygtig overfor snavs

Forbrug

Metalkoblet acrylbaseret plejemiddel.
Kan anvendes på de fleste hårde gulvbelægninger.
Er IKKE velegnet i våde områder samt udendørs.

1 - 1 ½ liter pr. 100 m² lag

Emballage

1 og 2½ liter dunke.

Anvendelse

Hvor der ønskes en glansfuld overfladebeskyttelse, f.eks. på uglasserede keramiske klinker, fliser, upoleret marmor, skifer og natursten.
Til porefyldning af sugende porøse klinker inden fugning for at lette afrensningen af cementslør efter fugearbejdet.
Polishen kan fjernes igen med **Alfix Grundrens**.

Forbehandling

Overfladen rengøres med **Alfix Grundrens**.

Brugsanvisning

Grundbehandling:

Den rene og tørre overflade påføres 1 - 3 lag koncentreret Gulvglans med en fugtig klud eller svamp i parallelle baner. Overfladen skal tørre mellem behandlingerne.

Tynde lag giver det bedste resultat.

Vaske/pleje:

Behandlede overflader kan rengøres/vedligeholdes med Alfix Gulvglans, ½ - 1 dl til 10 liter vand, alternativt kan **Alfix Gulvpleje** anvendes.

Mærkning

Ingen

Rengøring

Polishen kan fjernes igen med **Alfix Grundrens**

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"

Produktinfo for:

- **Alfix Grundrens**
- **Alfix Gulvpleje**

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.dk

Tekniske data

pH-værdi	ca. 9,0
Lagring	Opbevares frostfrit
	Min. 12 måneder ved +20°C

ALFIX[®]

Nr. 0.505 DK
Nov 1998, SfB (4-) Sq 4
Senest revideret maj 2009
Side 2