

1. Identifikation af stoffet / materialet

PR-nummer: 973401
alfix@alfix.dk

2. Fareidentifikation**3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer****4. Førstehjælpsforanstaltninger****5. Brandbekæmpelse****6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld****7. Håndtering og opbevaring****8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler**

2K Binder

(se også Cement)

Produktet er ikke klassificeret som farligt.
Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med hud og øjne.

Indholdsdeklaration i følge Miljøministeriets regler:

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%-Indhold	Klassificering
-	-	Polymerdispersion	50-100	-

Indånding: Søg frisk luft.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.

Øjne: Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Produktet er ikke brandfarligt. Ved omgivende brand kan alle kendte slukningsmidler anvendes. Ved ophedning/brand kan der udvikles skadelige røggasser. Ved omgivende brand: Undgå indånding af røggasser – brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm og heldragt.

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Færdigblandet/færdighærdet materiale skræbes op. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13. Undgå at produktet kommer i kloak.

Håndtering: Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Se også datablad for 2K-Quick Cement.

Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås anvendes beskyttelseshandsker. Se pkt. 8. Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Opbevaring: Skal opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares forsvarligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Brandfareklasse: -

Forholdsregler ved brug:

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Hånd- og hudværn: Egnede beskyttelseshandsker er PVC, neopren, vinyl.

Øjenværn: Brug tætsluttende øjenværn.

Grænseværdier

Produktet indeholder ikke stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (C.0.1, 2002).

9. Fysiske / kemiske egenskaber**Udseende:** Væske**10. Stabilitet og reaktivitet**

Produktet er stabilt under normale forhold.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)**Indånding:** Indånding af evt. dannede sprøjtetåger kan virke irriterende på åndedrætsorganerne.**Indtagelse:** Kan virke irriterende på slimhinderne i mave/tarmkanal.**Hud:** Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give svag hudirritation.**Øjne:** Produktet kan virke irriterende ved kontakt med øjnene.**12. Miljøoplysninger**

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

13. Forhold vedr. bortskaffelse

Større mængder spild opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi. Når produktet blandes med 2K-Quick Cement bortskaffes det efter udhærdning som almindeligt byggeaffald. Produktet betragtes ikke som farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H**EAK-kode:** 17 07 01 00**14. Transportoplysninger**

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering**Faremærkning:** Eurofins - Intecon Consultancy A/S har den 28. februar 2003 vurderet, at produktet ikke skal mærkes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.**R-sætninger:** -**S-sætninger:** -**Anden mærkning:** Ingen.**MAL-kode:** 00-1 (1993)**Brugsklar blanding:** 00-4 (1993)**Anvendelsesbegrænsninger:** Ingen.**Krav om uddannelse:** Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.**Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:**

Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

16. Andre oplysninger**Følgende punkter er ændret:** pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.**Anvendelse:** Anvendes sammen med 2K-Quick Cement til vandtætning af underlag inden opsætning/lægning af fliser.**Branche:** Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.**Udfærdiget af:** Eurofins – Intecon Consultancy A/S, Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, tlf. +45 70 22 42 66.