

1. Identifikation af stoffet / materialet**S-Silicon**

PR-nummer: -

Leverandør:

Alfix A/S
H.C. Ørstedsvej 11-13
6000 Kolding
Tel.: +45 75 52 90 11
Fax: +45 75 50 40 11
e-mail: alfix@alfix.dk

Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel**2. Fareidentifikation**

Produktet er ikke klassificeret som farligt.
Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med hud og øjne. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan evt. medføre skader på centralnervesystemet.

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsdeklaration i følge Miljøministeriets regler:

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%- Indhold	Klassificering
64742-46-7	265-148-2	Destillater (råolie), hydrogenbehandlede middeltunge	<10	Xn;R65
128446-60-6		Aminofunktionel methylsilsequioxan	<5	R10 Xi;R36/38
2768-02-7	220-449-8	Vinyl-trimethoxysilan	<5	R10 Xn;R20

Fuldstændig tekst for R-sætninger i pkt. 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Hvis ubehag ikke ophører, kontaktes læge.
Indtagelse: Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge.
Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.
Øjne: Skyl omgående med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandfarligt, men kan brænde. Brand slukkes med pulver, kulsyre, skum eller vandtåge. Ved ophedning/brand kan der udvikles skadelige røggasser. Ved brand: Undgå indånding af røggasser – brug luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm og heldragt.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne. Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13. Undgå at produktet kommer i kloak.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis dette ikke er muligt, kan der midlertidigt anvendes godkendt åndedrætsværn. Se pkt. 8. Undgå kontakt med hud og øjne. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal der anvendes beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.

**8. Eksponeringskontrol /
Personlige værnemidler**

Der skal være let adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Opbevaring: Skal opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares forsvarligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Brandfareklasse: -

Forholdsregler ved brug: Sørg for god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis dette ikke er muligt, kan der midlertidigt anvendes godkendt åndedrætsværn. Se nedenfor. Undgå kontakt med hud og øjne. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal der anvendes beskyttelsehandsker.

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: Evt. gummihalvmaske/A2-filtre.

Hånd- og hudværn: F.eks. nitrilgummi (det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes mange forskellige typer nitrilhandsker, hvorfor det er nødvendigt at få dokumenteret effektiviteten overfor det aktuelle produkt).

Øjenværn: -

Grænseværdier

Produktet indeholder ikke stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (C.0.1, 2002).

**9. Fysiske / kemiske
egenskaber**

Udsende: Pasta

Densitet: 0,99-1,3 g/ml (25°C)

10. Stabilitet og reaktivitet

Reagerer med baser, syrer og vand under dannelse af methanol.

Reagerer med luftens fugt.

Ved temperaturer over ca. 150°C fraspaltes en beskedent mængde formaldehyd

**11. Toksikologiske
oplysninger
(sundhedsfarlige
egenskaber)**

Indånding: Indånding af dampe kan, særligt i små lukkede rum, virke irriterende på åndedrætsorganerne. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan evt. medføre skader på centralnervesystemet.

Indtagelse: Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og evt. opkast.

Hud: Kan virke irriterende ved hudkontakt.

Øjne: Produktet kan virke irriterende ved øjenkontakt.

12. Miljøoplysninger

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

**13. Forhold vedr.
bortskaffelse**

Større mængder spild opsamles i egnede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi. Produktet betragtes ikke som farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

EAK-kode: 08 04 02 00

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Faremærkning: Eurofins - Intecon Consultancy A/S har den 28. februar 2003 vurderet, at produktet ikke skal mærkes i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

R-sætninger: -

S-sætninger: -

Anden mærkning: Ingen.

MAL-kode: 2-3 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993.

16. Andre oplysninger

Følgende punkter er ændret: De lodrette streger i højre margin henviser til ændringer i forhold til den tidligere version.

pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Tekst for R-sætninger for de rene indholdsstoffer nævnt i pkt. 2 samt for R-sætninger nævnt i pkt. 3:

R10: Brandfarlig

R20: Farlig ved indånding

R36/38: Irriterer øjnene og huden

R65: Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

Anvendelse: Fugemasse.

Branche: Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.

Udfærdiget af: Alfix A/S, H.C. Ørstedesvej 11-13, 6000 Kolding

Tel.: +45 75 52 90 11