

1. Identifikation af stoffet / materialet**Gulvglans**

PR-nummer:

Leverandør:

Alfix A/S
H.C. Ørstedsvej 11-13
6000 Kolding
Tel.: +45 75 52 90 11
Fax: +45 75 50 40 11
e-mail: alfix@alfix.dk

2. Fareidentifikation**Kontaktperson: Allan Nielsen / Frank Pingel**

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Produktet kan virke irriterende på øjnene og huden.

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer

Indholdsdeklaration i følge Miljøministeriets regler:

CAS-nr.	EINECS/ ELINCS	Stoffer	%-Indhold	Klassificering
-	-	-	-	-

4. Førstehjælpsforanstaltninger**Indånding:** Ikke relevant.**Indtagelse:** Skyl munden med rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge, hvis ubehag fortsætter.**Hud:** Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Ved vedvarende irritation søges læge.**Øjne:** Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.**5. Brandbekæmpelse**

Produktet er ikke brandfarligt.

Undgå indånding af dampe og røg. Søg frisk luft. Ved mindre brande, anvend åndedrætsværn. Ved større brand, kald alarmcentralen. Brug lufforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Spild må ikke udledes i kloak/overfladevand eller grundvand. Ved risiko for forurening skal myndighederne underrettes. Spild opsamles med sand, jord eller andet absorberende materiale. Dette behandles derefter som affald. Se også. pkt. 13.

7. Håndtering og opbevaring**Håndtering:** Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan der anvendes beskyttelseshandsker.**Opbevaring:** Opbevares i tæt tillukket originalemballage. Holdes bort fra levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidlerPersonlige værnemidler**Åndedrætsværn:** Ikke relevant.**Hånd- og hudværn:** Brug beskyttelseshandsker. Diverse gummi- eller plastmaterialer kan anvendes.**Øjenværn:** Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk.**Grænseværdier:** Produktet indeholder ikke stoffer, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (C.0.1, 2002).

9. Fysiske / kemiske egenskaber

Udseende: Mælkeagtig væske
Farve: Hvid
Lugt: -
pH (konc.): ca. 9
Kogepunkt: -
Flammepunkt: -
Damptryk (ved 20°C): -
Densitet (ved 20°C): 1,02 g/cm³
Blandbarhed m. vand: Fuldstændig blandbar
Viskositet (ved 20°C): -

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilt under normale forhold.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Ikke relevant. Indeholder ikke flygtige stoffer.
Indtagelse: Produktet vil medføre irritationer i mave/tarmkanal.
Hud: Kan virke irriterende på huden.
Øjne: Virker irriterende ved øjenkontakt.

12. Miljøoplysninger

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler. Produktet indeholder organiske stoffer, som ikke skal miljøklassificeres, men som er langsomt nedbrydelige.

13. Forhold vedr. bortskaffelse

Spild, emballage og andet affald samles i særlig affaldsbeholder. Afleveres til den lokale modtagestation for kemikalieaffald. Produktet betragtes ikke som farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H
EAK-kode: 20 03 01 00

14. Transportoplysninger

Produktet betragtes ikke som farligt gods ved transport.

15. Oplysninger om lovmæssig regulering

Faremærkning: Eurofins – Intecon Consultancy A/S har den 27. februar 2003 vurderet, at produktet ikke skal klassificeres i følge Miljøministeriets regler for klassificering, mærkning m.v.

R-sætninger: -
S-sætninger: -
Anden mærkning: Ingen.
MAL-kode: -

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.
Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser: Ingen.

16. Andre oplysninger

Følgende punkter er ændret: De lodrette streger i højre margin henviser til ændringer i forhold til den tidligere version.
 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

Anvendelse: Gulvglans.

Branche: Bygge- og anlæg, sælges både til detail og industri.

Udfærdiget af: Alfix A/S, H.C. Ørstedesvej 11-13, 6000 Kolding
 Tel.: +45 75 52 90 11